



LT4

VIELSEITIG EINSETZBARES EOM-DRUCKMODUL

MERKMALE

- // Optimiert für Print & Apply Systeme
- // Druckauflösung 203 dpi
- // Links- oder rechtshändig verfügbar
- // Großes LCD-Display
- // Multifunktionsknöpfe für schnelle Navigation
- // Einfache Konnektivität
- // Gutes Preis/Leistungsverhältnis

ANWENDUNGEN

- // Fertigung
- // Nahrungsmittel
- // Flaschenabfüllung
- // Vertrieb
- // Warenlager
- // Transport
- // Postdienste

LT408

DRUCKSPEZIFIKATIONEN		LT408

VERBRAUCHSMATERIAL (vorzugsweise ist von SATO hergestelltes oder zertifiziertes Druckzubehör einzusetzen)

Sensortyp		I-Marken-Sensor (reflektierend), Etikettenlückensensor (transmissiv)	
Druckmaterial		Endlosetiketten, Etiketten mit Papier-Obermaterial und Kunststoffe	
Druckmaterialdicke		0,08 – 0,26 mm (0,003" – 0,01")	
Etikettengröße	Endlos	Breite	10 – 112 mm (0,39" – 4,41")
		Länge	18 – 1252 mm (0,71" – 49,3")
	Spendevorrichtung	Breite	10 – 112 mm (0,39" – 4,41")
		Länge	18 – 1252 mm (0,71" – 49,3")
Farbband	Größe	Breite: 25 mm (0,98") bis 111 mm (4,37"), Max. Länge: 450 m (1476')	
	Kerndurchmesser	Ø 25,4 mm (1")	
	Wickelrichtung	Innenwicklung	

SCHRIFTARTEN / SYMBOLIK

SCHNITTSTELLEN

Optionale Plug-in-Schnittstelle	1. Steckplatz	Schnittstelle IEEE1284, Centronics parallel, RS232C (2400-19.200 Baud), RS232C Highspeed (9600-57.600 Baud), USB (12Mbit/s), LAN (TCP/IP-Protokoll 10/100BaseT), Wireless-LAN 802.11b/g
	2. Steckplatz	14-polige oder D-Sub 25-polige externe Signalkarte (Anphenol)

BETRIEBSANGABEN

VERSCHIEDENES

Zertifizierungen		FCC, UL, CSA, CCC, CE, ROHS-konform
Funktion	Zusätzliche Funktionen	Statusrückmeldung, Grafikerstützung, durchlaufende Nummerierung, Formularüberlagerung, Registrierung ausländischer Schriftzeichen, Monochrom-Inversdruck, Linien- und Rahmendruck, Formatregistrierfunktion, durchgestrichene Null, Hex-Dump-Druckfunktion, Kalenderfunktion
	Selbstdiagnose-Prüfungen	Neue Druckkopfkontrolle, Warnung bei Papierende, Warnung Deckel offen, Testdruck, Warnung Farbbandende, Kalenderkontrolle, Druckkopf-Auflösungsdiagnose

OPTIONEN

--	--	--

SATO übernimmt keine Garantie dafür, dass die oben genannten Merkmale bei allen Modellen verfügbar sind. Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung jederzeit vorbehalten. Version 09/10. * Abmessungen sind Ca.-Werte.